



Комбинирана кука за верига с предпазен език, клас 80

Информация за продукта

Куката е оборудвана с пружинно заключващо се устройство.

Прикрепя се директно към веригата.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C=75% от товароподемността

Покритие: Покритие - боя, жълта

Стандарт: EN 1677-2

Предупреждение: Да не се подлага на термична обработка!

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

| Продуктов номер | WLL тон | За верига Ø мм | A мм | B мм | C мм | E мм | M мм | N мм | L мм | Ø мм | Тегло кг |
|-----------------|------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| SALKH6TK | 1,12 | 6 | 8 | 40 | 29 | 20 | 66 | 11 | 136 | 17 | 0,5 |
| SALKH78TK | 2 | 7/8 | 10 | 45 | 33 | 27 | 84 | 13 | 172 | 27 | 0,9 |
| SALKH10TK | 3,15 | 10 | 12 | 56 | 42 | 33 | 103 | 11 | 215 | 34 | 1,7 |
| SALKH13TK | 5,3 | 13 | 15 | 75 | 57 | 40 | 133 | 20 | 258 | 45 | 3,4 |
| SALKH16TK | 8 | 16 | 18,5 | 82 | 72 | 44 | 156,7 | 26,5 | 305 | 56 | 5,57 |

Чертеж

