

## Шегел тип D с болт и заключващ шплент



### Информация за продукта

Шегели, одобрени за повдигане

**Особености:** RFID-подготовка

**Материал:** Стомана

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Работна температура:** -20 - (+)200°C

**Покритие:** Горещо поцинковани

**Стандарт:** US. FED. SPEC. RR-C-271F

**Коефициент на безопасност:** 6:1

| Продуктов номер | WLL<br>тон | Size<br>inch | A<br>мм | B<br>мм | C<br>мм | D<br>мм | F<br>мм | G<br>мм | H<br>мм | M<br>мм | N<br>мм | Тегло<br>кг |
|-----------------|------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| SAK05SLBP       | 0,5        | 1/4          | 12      | 8       | 19      | 7       | 16      | 25      | 41      | 40      | 7       | 0,06        |
| SAK07SLBP       | 0,75       | 5/16         | 14      | 10      | 26      | 8       | 19      | 30      | 49      | 46      | 8       | 0,1         |
| SAK10SLBP       | 1          | 3/8          | 17      | 11      | 31      | 10      | 23      | 36      | 59      | 55      | 10      | 0,15        |
| SAK15SLBP       | 1,5        | 7/16         | 19      | 13      | 36      | 11      | 27      | 41      | 68      | 64      | 11      | 0,22        |
| SAK20SLBP       | 2          | 1/2          | 21      | 16      | 42      | 13      | 30      | 46      | 77      | 71      | 13      | 0,34        |
| SAK32SLBP       | 3,25       | 5/8          | 27      | 19      | 51      | 16      | 38      | 59      | 96      | 90      | 16      | 0,67        |
| SAK47SLBP       | 4,75       | 3/4          | 32      | 23      | 61      | 19      | 46      | 70      | 115     | 103     | 21      | 1,14        |
| SAK65SLBP       | 6,5        | 7/8          | 37      | 26      | 72      | 23      | 53      | 81      | 135     | 120     | 25      | 1,74        |
| SAK85SLBP       | 8,5        | 1            | 43      | 29      | 81      | 26      | 61      | 94      | 151     | 135     | 26      | 2,52        |
| SAK95SLBP       | 9,5        | 1-1/8        | 46      | 32      | 91      | 29      | 69      | 103     | 172     | 150     | 32      | 3,45        |
| SAK120SLBP      | 12         | 1-1/4        | 52      | 35      | 100     | 32      | 76      | 115     | 191     | 165     | 35      | 4,9         |
| SAK135SLBP      | 13,5       | 1-3/8        | 57      | 38      | 111     | 35      | 84      | 127     | 210     | 183     | 38      | 6,24        |
| SAK170SLBP      | 17         | 1-1/2        | 61      | 42      | 122     | 38      | 92      | 137     | 230     | 196     | 42      | 8,39        |
| SAK250SLBP      | 25         | 1-3/4        | 73      | 51      | 146     | 45      | 106     | 162     | 279     | 230     | 54      | 14,2        |
| SAK350SLBP      | 35         | 2            | 82      | 57      | 172     | 51      | 122     | 184     | 312     | 264     | 51      | 21,2        |
| SAK550SLBP      | 55         | 2-1/2        | 105     | 70      | 203     | 67      | 145     | 238     | 377     | 344     | 67      | 38,6        |
| SAK850SLBP      | 85         | 3            | 127     | 83      | 216     | 76      | 165     | 279     | 429     | 419     | 89      | 56          |
| SAK1200SLBP     | 120        | 3-1/2        | 133     | 96      | 240     | 92      | 203     | 320     | 500     | 510     | 102     | 95          |

# Чертеж

