

Електрическа верижна лебедка Naklift 230 V

Информация за продукта



Компактна и олекотена електрическа лебедка с алуминиев корпус.

Продуктът е снабден с торба за веригата и горен и долен ограничител.

Контролни и захранващи кабели и вериги с по-голяма дължина са налични при запитване [... Read more](#)

Особености: Клас на защита: IP54

Материал: Алуминий

Маркировка: CE - маркировка

Работна температура: -10 - (+) 50°

Покритие: Покритие - боя, синя

Електрическа верижна лебедка Naklift 230 V

Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Височина на повдигане м	Number of falls	Мощност kW	Скорост м/мин	ED рейтинг %	Верига мм	Standard chain bag for lifting height m	Тегло кг
SKTH250MINI	0,25	3	1	1,3	10	30	6.3 x 19	9	18,5
SKTH500MINI	0,5	6	1	1,3	5	30	6.3 x 19	9	21
SKTH1000MINI	1	6	1	1,3	4	30	7.1 x 20	20	26
SKTH2000MINI	2	6	2	2	2,5	30	7.1 x 20	20	31

РАЗМЕРИ

Продукт	Контролен кабел м	Ел. кабел м	Ширина на корпуса мм	Дебелина на корпуса мм	Корпус + мин. дължина на веригата мм
SKTH250MINI	3	5	420	160	480
SKTH500MINI	6	5	420	160	480
SKTH1000MINI	6	5	420	160	500
SKTH2000MINI	6	5	456	214	675