



Верижен релсов плъзгач

Информация за продукта

Верижен релсов плъзгач за IPE и T греди.

Количката се движи по гредата при дърпане на веригата, управлявана на ръка.

Колелцата са оборудвани с доживотно смазани лагери.

Лебедката може да се закачи на право за ухото на плъзгача посредством кука или шегел.

Към всеки продукт се прилага тест сертификат и декларация за съответствие.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Покритие: Покритие - боя, жълта

Стандарт: EN 13157

Коефициент на безопасност: 4:1

Продуктов номер	WLL тон	Широчина на гредата мм мм	Minimum radius mm	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	J мм	Тегло кг
SIVA05HKS	0,5	50-220	500	352,5	198	158	12,5	40	~3	55	75	28	8,5
SIVA05HLKS	0,5	50-305	500	437,5	198	158	12,5	40	~3	55	75	28	8,9
SIVA10HKS	1	58-220	700	353,5	238	183	17	31	~3	68	95	37	12,5
SIVA10HLKS	1	58-305	700	438,5	238	183	17	31	~3	68	95	37	13
SIVA20HKS	2	66-220	900	362	277	208	20	31	~3	80	108	48	17
SIVA20HLKS	2	66-305	900	447	277	208	20	31	~3	80	108	48	17,8
SIVA30HKS	3	74-220	1 200	406,5	324	249	26	31	~3	100	131	56	28
SIVA30HLKS	3	74-305	1 200	491,5	324	249	26	31	~3	100	131	56	29,1
SIVA50HKS	5	90-220	1 000	434,5	373	296,5	28	40	~5	120	154	65	45
SIVA50HLKS	5	90-305	1 000	519,5	373	296,5	28	40	~5	120	154	65	46,1
SIVA100HKS	10	125-203	1 300	487,5	455	490	82	36,5	~5	-	-	120	93
SIVA100HLKS	10	125-305	1 300	589,5	455	490	82	36,5	-5	-	-	120	95
SIVA200HKS	20	136-203	4 700	523	642	622	110	54	~5	-	-	150	247,5
SIVA200HLKS	20	136-305	4 700	625	642	622	110	54	-5	-	-	150	250

Чертеж

