

Захват за бетонни тръби

Информация за продукта



- захвати за бетонни тръби
- с 2 или с 3 клона
- 2 модела:
 1. стандартните модели I и P са предназначени за тръби без гумено уплътнение;
 2. моделът К е предназначен за тръби с гумено уплътнение, снабден и с високи челюсти
- дължина на веригата 1,5 м

[... Read more](#)

Материал: Стомана

Маркировка: CE - маркировка

Покритие: Покритие боя, жълта

Забележка: Размерът L е височината на обхвата на челюстта.

Предупреждение: Да не се прилага термична обработка

Коефициент на безопасност: 4:1

Захват за бетонни тръби

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	Код	WLL тон	Обхват челюсти мм мм	L мм	Тегло кг
KRT2P	KRT2P	2	60-120	245	25
KRT2I	KRT2I	2	80-170	235	35
KRT2K	KRT2K	2	60-120	345	35
KRT3P	KRT3P	3	60-120	245	37
KRT3K	KRT3K	3	60-120	345	45
KRT3I	KRT3I	3	80-170	235	46

Захват за бетонни тръби

МОДЕЛИ ЗАХВАТИ ЗА БЕТОННИ ТРЪБИ

Продуктов код	Модел	Предназначен за	Бр. на краката
KRT2P	нормална челюст (P)	нормална тръба	2 крака
KRT2I	широка челюст (I)	нормална тръба	2 крака
KRT2K	висока челюст (K)	тръба с гумено уплътнение	2 крака
KRT3P	нормална челюст (P)	нормална тръба	3 крака
KRT3K	висока челюст (K)	тръба с гумено уплътнение	3 крака
KRT3I	широка челюст (I)	нормална тръба	3 крака

РАЗНОВИДНОСТИ НА ЧЕЛЮСТИТЕ

Нормална	Широка	Висока
P-модел, 60-120 мм	I-модел, 80-170 мм	K-модел, 60-120 мм
Продуктов код: KRTLS	Продуктов код: KRTLL	Продуктов код: KRTL P