Регулируем накрайник тип кран за мотокар

Информация за продукта



Позволява използването на мотокара като кран.

Предлага 3 различни ъгъла на повдигане и бързо закрепване към вилиците на мотокара.

Местоположението на куката може да се регулира между 980 - 3700 мм.

В комплекта е включена въртяща се кука с палец като стандарт (1 бр.)

... *Read more*

Материал: Стомана
Маркировка: CE - маркировка
Покритие: Покритие - боя, жълта
Забележка: Макс. размери на вилиците: 80 x 160 мм

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Регулируем накрайник тип кран за мотокар

Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Тегло кг
TRUKPU3000	3	216

WORKING LOAD LIMITS

Разположение на куката при прибрана греда

(мм)	690	897	1105	1312	1520	1727	1935	2150	2357	2565	2772	2980	3187	3395
Товароподемност (кг.)	3217	2476	2009	1691	1460	1285	1147	1033	942	865	800	745	695	654

Разположение на куката при разпъната греда (мм)	740	969	1198	1427	1656	1885	2114	2352	2581	2810	3039	3268	3497	3726
Товароподемност (кг.)	3000	2291	1853	1556	1341	1178	1050	944	860	790	730	679	635	596

© November 2026 - All Rights Reserved