

Дигитален индикатор на тегло

Информация за продукта



Може да се използва като обикновена кранова везна или за измерване на сила на дърпане. Снабден с LCD екран. Захранва се от батерии тип AA. Времето за работа с 1 зареждане е около 200 ч.

Функции: нулиране, тара, задържане, автоматично изключване, индикатор за живота на батерията, предупреждение за претоварване, смяна на мерната единица.

Може да бъде оборудвана с шегел, кука и т.н.

Доставката не съдържа индивидуален сертификат за калибриране.

Коефициент на безопасност 4: 1.

[... Read more](#)

Материал: 3 т - алуминий | 5 т и 10 т - неръждаема стомана | 20 т - стоманена сплав

Маркировка: CE - маркировка

Забележка: Шегелът не е включен в комплекта.

Коефициент на безопасност: 4:1

Дигитален индикатор на тегло

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Дължина м мм	Височина мм	Широчина мм	Диапазон отвор мм	Отклонение +/- кг	A мм	Тегло кг
KV3KI	3	30	230	90	27	1	52	1,7
KV5KI	5	30	230	90	32	2	67	3,4
KV10KI	10	48	280	90	38	5	93	6,7
KV20KI	20	60	350	90	62	10	140	9

СЪВМЕСТИМИ ШЕГЕЛИ:

Индикатор на тегло до 3 т - KV3KI

SAK47PLBP

Индикатор на тегло до 5 т - KV5KI

SAK65PLBP

Индикатор на тегло до 10 т - KV10KI

SAK120PLBP

Индикатор на тегло до 20 т - KV20KI

SAK250PLBP