



Дигитален индикатор на тегло

Информация за продукта

Може да се използва като обикновена кранова везна или за измерване на сила на дърпане. Снабден с LCD екран. Захранва се от батерии тип AA. Времето за работа с 1 зареждане е около 200 ч.

Функции: нулиране, тара, задържане, автоматично изключване, индикатор за живота на батерията, предупреждение за претоварване, смяна на мерната единица.

Може да бъде оборудвана с шегел, кука и т.н.

Доставката не съдържа индивидуален сертификат за калибриране.

Коефициент на безопасност 4: 1.

Материал: 3 т - алуминий | 5 т и 10 т - неръждаема стомана | 20 т - стоманена сплав

Маркировка: CE - маркировка

Забележка: Шегелът не е включен в комплекта.

Коефициент на безопасност: 4:1

Продуктов номер	WLL тон	Дължина М ММ	Височина ММ	Широчина ММ	Диапазон отвор ММ	Отклонение +/- кг	А ММ	Тегло кг
KV3KI	3	30	230	90	27	1	52	1,7
KV5KI	5	30	230	90	32	2	67	3,4
KV10KI	10	48	280	90	38	5	93	6,7
KV20KI	20	60	350	90	50	10	140	9

Технически данни

СЪВМЕСТИМИ ШЕГЕЛИ:

Индикатор на тегло до 3 т - KV3KI	SAK47PLBP
Индикатор на тегло до 5 т - KV5KI	SAK65PLBP
Индикатор на тегло до 10 т - KV10KI	SAK120PLBP
Индикатор на тегло до 20 т - KV20KI	SAK250PLBP

Чертеж

