



## Ръчна макара за стоманено въже

### Информация за продукта

Макара със стоманено въже за повдигане и дърпане.

Снабдена с двупосочна спирачка.

Макарата може да бъде прикрепена по много различни начини, например за стена или под.

Продуктът се доставя без стоманени въжета, които могат да се поръчват отделно.

**Моля, вижте кодовете в долната част на страницата!**

**Материал:** Стомана

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Стандарт:** EN 13157

**Забележка:** Ако кодът завършва на Y, дръжката е отгоре.

Продуктов номер	WLL тон	За въже Ø мм	Капацитет при дърпане кг	Предавателно число	Rope capacity m	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	G мм	H мм	I мм	JØ мм	Тегло кг
VAVIN250Y	0,125	4-5	250	15:1	20	150	330	150	200	240	128	136/100	114	11	10
VAVIN500Y	0,25	6	500	21:1	25	180	360	180	260	240	182	183/130	141	13	17
VAVIN1000Y	0,5	9-10	1 000	26:1	30	300	490	300	300	350	198	247	186	17	35

### Технически данни

Продуктов код

A (мм)

B (мм)

C (мм)

D (мм)

E (мм)

G (мм)

H (мм)

I (мм)

JØ (мм)

VAVIN150	180	325	150	150	350	102	152	112.5	8.5
VAVIN250	240	385	200	200	250	122	196	143	12
VAVIN500	240	385	200	200	250	122	200	145	12
VAVIN1000	412	485	300	300	350	195	367	235	17
VAVIN2000	500	585	325	350	350	285	436	326	20
VAVIN250Y	150	-	150+170	200	240	128	136/100	114	10.5
VAVIN500Y	180	-	180+180	260	240	182	183/130	141	12
VAVIN1000Y	300	-	300+190	300	340	198	247	186	17

#### РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ДРЪЖКАТА

Продуктов код	Позиция на дръжката
VAVIN150	Отстрани
VAVIN250Y	Отгоре
VAVIN250	Отстрани
VAVIN500Y	Отгоре
VAVIN500	Отстрани
VAVIN1000Y	Отгоре
VAVIN1000	Отстрани
VAVIN2000	Отстрани

#### СТОМАНЕНО ВЪЖЕ С ВЪРТЯЩА СЕ КУКА С ПАЛЕЦ

Полхоляшо за макара [кг]

Лъпжина [м]

Диаметър на въжето [мм]

Горелочница са манара [mm]	Деловина [mm]	Диаметар на вентиле [mm]
150/250/300	12	4
500	14	6
1000	30	10
2000	13	13

## Чертеж

