

Захватна точка за завинтване, клас 8

Информация за продукта



За повдигане във всички посоки.

Клас 8.

Предлага се без болтове.

Класът на болта трябва да бъде мин. 8.

Коефициент на безопасност 4: 1.

... [Read more](#)

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)400°C

Покритие: Покритие - боя, жълта


Стандарт: EN 1677-1

Забележка: Да не се прилага странично натоварване!

Коефициент на безопасност: 4:1

Захватна точка за завинтване, клас 8

Чертеж



Технически данни

| Продуктов номер | WLL тон | Размери основа мм | A мм | B мм | D мм | M мм | L мм | E мм | F мм | Тегло кг |
|-----------------|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| NS8PUL1 | 1 | 155 x 51 | 78 | 40 | 12 | 12,5 | 155 | 100 | 51 | 1,1 |
| NS8PUL2 | 2 | 155 x 51 | 80,5 | 40 | 14 | 14,5 | 155 | 100 | 51 | 1,2 |
| NS8PUL3 | 3 | 155 x 51 | 94 | 46,5 | 16 | 16,5 | 155 | 100 | 51 | 1,5 |
| NS8PUL5 | 5 | 180 x 60 | 118 | 60 | 20 | 22,5 | 180 | 120 | 60 | 2,6 |
| NS8PUL8 | 8 | 220 x 62 | 141 | 63 | 26 | 26,5 | 220 | 145 | 62 | 4,9 |