

## Захватна точка за заваряване, клас 8

---

### Информация за продукта



Заваряема точка за повдигане от всички посоки на повдигане. Клас 8.

Оборудвана с пружина, която държи окото в желаното положение.

Коефициент на безопасност 4:1.

[... Read more](#)

---

**Материал:** Стомана

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Работна температура:** -40 - (+)400°C

**Покритие:** Покритие - боя, жълта


**Стандарт:** EN 1677-1

**Коефициент на безопасност:** 4:1

**Клас :** 8

## Захватна точка за заваряване, клас 8

### Чертеж



### Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	A мм	B мм	D мм	M мм	Тегло кг
NS8H1	1,12	41	78,5	13	37	0,4
NS8H2	2	42	88	14	40	0,47
NS8H3	3,15	45	94	17	42,5	0,69
NS8H5	5,3	55	118	22	50	1,46
NS8H8	8	70	141	26,5	66,5	2,5
NS8H15	15	97	188	34	90	5,79
NS8H20	20	149	240	46	125	15,37

## Захватна точка за заваряване, клас 8

### ТОВАРОПОДЕМНОСТИ

Продуктов код	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	0 - 45°		45-60°	
					Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)
NS8HI1	1,12	1,12	2,24	2,24	1,57	1,12	2,35	1,68
NS8HI2	2	2	4	4	2,8	2	4,2	3
NS8HI3	3,15	3,15	6,3	6,3	4,41	3,15	6,62	4,73
NS8HI5	5,3	5,3	10,6	10,6	7,42	5,3	11,13	7,95
NS8HI8	8	8	16	16	11,2	8	16,8	12
NS8HI15	15	15	30	30	21	15	31,5	22,5