



Захватна точка с резба, въртяща, клас 80

Информация за продукта

Въртяща се захватна точка (ринг болт), предназначена за повдигане на товари във всички посоки.

Клас 80.

Коефициент на безопасност: 4: 1.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 °C – (+)200 °C

Покритие: Покритие - боя, жълта

Стандарт: EN 1677-1

Коефициент на безопасност: 4:1

Продуктов номер	WLL тон	Резба мм	Опаковъчно к-во бр.	Дължина резба мм	Усилие при завиване Nm	Стъпка на резбата мм	A мм	B мм	C мм	D мм	EL мм	F мм	G мм	H мм	S мм	SW мм	L1 mm	Тегло кг
NS8P0803	0,3	M8	40	47	30	1,25	33	37	35	14	11	98	57	36	6	13	47	0,5
NS8P0803120	0,3	M8	-	156	30	1,25	33	37	35	14	120	98	57	36	6	13	156	0,5
NS8P10063	0,63	M10	40	52	60	1,5	33	37	36	14	16	98	57	36	6	17	52	0,5
NS8P10063120	0,63	M10	-	156	60	1,5	33	37	36	14	120	98	57	36	6	17	156	0,5
NS8P121	1	M12	40	54	100	1,75	33	37	44	14	18	98	57	36	8	19	54	0,5
NS8P121120	1	M12	-	156	100	1,75	33	37	44	14	120	98	57	36	8	19	156	0,5
NS8P1615	1,5	M16	40	60	150	2	33	37	46	14	24	98	57	36	10	24	60	0,5
NS8P1615120	1,5	M16	-	156	150	2	33	37	46	14	120	98	57	36	10	24	156	0,5
NS8P2025	2,5	M20	10	74	250	2,5	50	54	57	17	30	140	82	44	12	30	74	1,3
NS8P2025120	2,5	M20	-	164	250	2,5	50	54	57	17	120	140	82	44	12	30	164	1,3
NS8P244	4	M24	10	80	400	3	50	54	59	17	36	140	82	44	14	36	80	1,4
NS8P244120	4	M24	-	164	400	3	50	54	59	17	120	140	82	44	14	36	164	1,4
NS8P305	5	M30	6	110	500	3,5	60	65	81	23	48	170	99	62	17	46	110	3,1
NS8P305120	5	M30	-	182	500	3,5	60	65	81	23	120	170	99	62	17	46	182	3,1
NS8P368	8	M36	4	140	800	4	77	85	101	27	62	225	124	78	22	55	140	5,8
NS8P368120	8	M36	-	198	800	4	77	85	101	27	120	225	124	78	22	55	198	5,8
NS8P4215	15	M42	2	149	1 500	4,5	95	104	112	36	63	256	158	86	24	65	149	10,8
NS8P4215120	15	M42	-	206	1 500	4,5	95	104	112	36	120	256	158	86	24	65	206	10,8
NS8P4820	20	M48	2	162	2 000	5	95	104	120	36	72	259	158	90	27	75	162	11,6
NS8P4820120	20	M48	-	210	2 000	5	95	104	120	36	120	259	158	90	27	75	210	11,6

Технически данни

ТОВАРОПОДЕМНОСТИ

Размер	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°

Чертеж

